

External shuttering for block foundations

Vierteilige mehrmals einsetzbare Außenschalung für Blockfundamente Typ FKVG

Die Elemente sind außen trapezprofiliert und auf der Innenseite glatt. An jedem Element ist ein Winkelblech fest angeschweißt. Die Montage erfolgt durch selbstschneidende Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Wir empfehlen, die zusammengebaute Schalung vor dem Betonieren von außen abzustützen.

Four-part reusable external shuttering for block foundations type FKVG

The elements have a trapezoidal external profile and are smooth on the inner side. An angle iron is welded to each element. Assemble with the self-tapping screws provided. We recommend supporting the assembled shuttering externally before pouring cement in.



Vorteile: mehrmals einsetzbar, preiswert, geringe Frachtkosten

Benefit: Reusable, economical, low shipping costs.

Typ/Type FKVG	Anzahl/ Number	Maß/Dimension A (cm)	Maß/Dimension B (cm)	Maß/Dimension H (cm)

Lieferanschrift / Shipping address: _____

Ansprechpartner / Contact	Bedarf - Termin / Need - date	Kalkulation / Calculation	Telefon -Fax / Telephone - Fax

Ausschreibungstext

_____ Stück Schalungseinsätze auf der Außenseite trapezprofiliert und auf der Innenseite glatt als mehrmals einsetzbare Außenschalung für Blockfundamente liefern und einbauen.

Abmessung AxBxH = _____ cm Fabrikat: **MSL** - Schalungsköcher

Text for invitation of tenders

_____ pcs shuttering inserts, trapezoidal internal profile, smooth inner side, reusable external shuttering for block foundations, delivery and installation

Dimensions A x B x H = _____ cm Make **MSL** – shuttering tubing